

Espero esto les sirva:

chdir : cambia de directorio  
dir : clase directorio  
closedir : cierra el manejador de directorios  
opendir : abre el manejador de directorios  
readdir : lee las entradas del manejador de directorios  
rewinddir : rebobinar el manejador de directorios

chdir -- cambia de directorio

Description

int chdir (string directory)

Cambia el directorio PHP actual a directory. Devuelve FALSE si no puede

cambiar al directorio, TRUE si todo va bien.

dir

dir -- clase directorio

Descripcion

new dir (string directory)

Un mecanismo semi-orientado a objetos para leer directorios. El parametro

directory abre el directorio. Dos propiedades estan disponibles cuando el

directorio ha sido abierto. La propiedad de manejo puede ser usada con otras

funciones de directorios tal como readdir(), rewinddir() y closedir(). La

propiedad de trayectoria (path) es fijada para encaminar el directorio que

ha sido abierto. Tres metodos estan disponibles: leer, rebobinar y cerrar.

Ejemplo 1. Dir() Ejemplo

```
$d = dir("/etc");  
echo "Handle: ".$d->handle."<br>\n";  
echo "Path: ".$d->path."<br>\n";  
while($entry=$d->read()) {  
    echo $entry."<br>\n";  
}  
$d->close();
```

closedir

closedir -- cierra el manejador de directorios

Description

void closedir (int dir\_handle)

Cierra la secuencia de directorio determinada por dir\_handle. La secuencia

debe de haber sido abierta previamente con opendir().

opendir

opendir -- abre el manejador de directorios

Description

int opendir (string path)

Devuelve un manejador de directorio para ser usado con las llamadas closedir(), readdir() y rewinddir().

readdir  
readdir -- lee las entradas del manejador de directorios

#### Descripcion

string readdir (int dir\_handle)

Devuelve el nombre del siguiente fichero en el directorio. Los nombres de

ficheros no son devueltos en ningun orden especial . Ejemplo 1. Listar todos

los ficheros en un directorio

```
<?php
$handle=opendir('.');
echo "Directory handle: $handle\n";
echo "Files:\n";
while ($file = readdir($handle)) {
    echo "$file\n";
}
closedir($handle);
?>
```

Tener en cuenta que readdir() devolvera tambien . y .. Si no quereis estas

entradas podeis borrarlas: Ejemplo 2. Listar todos los ficheros en un directorio excepto . y ..

```
<?php
$handle=opendir('.');
while ($file = readdir($handle)) {
    if ($file != "." && $file != "..") {
        echo "$file\n";
    }
}
closedir($handle);
?>
```

rewinddir

rewinddir -- rebobinar el manejador de directorios

#### Descripcion

void rewinddir (int dir\_handle)

Inizializa la secuencia de directorio determinada por dir\_handle al principio del directorio.